

## Sistema Elegant Infinity 76 X

Ventanas/puerta abisagrada de apertura practicable y oscilobatiente sistema Elegant de 76mm, compuestas por perfiles de PVC clasificados (Clima severo, alta resistencia al impacto, espesores en paredes exteriores igual o inferior de 2,5 mm) Norma UNE EN 12608 , perfiles de 5 cámaras y 76 mm en marco y 80 mm en hoja con 6 cámaras, adecuado para doble y triple acristalamiento hasta 52 mm, eficiencia energética de perfil valor  $U_f = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , eficiencia energética refuerzos en marco térmico Fortex pvc espumado y cables de acero, en hoja acero cincado con espesor mínimo de 1,5 mm, triple junta central EPDM; 100% reciclables.

Composición material exento de plomo y metales pesados.

Sistema Certificado para viviendas de consumo casi nulo Passive House Institute. (Opcional)

Garantía : 10 Años para perfiles en PVC masa en Blanco, 5 Años acabados foliados y color

### Prestaciones, organismos notificados :

#### WTCB.be

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000	Clase E1350
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000	Clase C5
Transmitancia térmica	1 $\text{W/m}^2\text{k}$
Máximo aislamiento acústico	48 dB.
* Ensayo de referencia ventana de 900 x 2200 m. 1 hoja	

**Opciones disponibles:** Acabados dos caras o bicolor.  
Acabados PVC:, Blanco.  
Foliados texturas en madera y foliados colores lisos  
Acabados lacados en toda la gama de la carta de color Ral



Construyendo un hogar sostenible

### Deceuninck nv, Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T + 34 902 209 001 • F + 34 902 209 002 • [info@deceuninck.es](mailto:info@deceuninck.es) • [www.deceuninck.es](http://www.deceuninck.es)