

Sistema LEGEND PARALLEL

Sistema corredera paralela Legend Parellel, de un fijo y una hoja y dos hojas y dos fijos, compuestos con perfiles de PVC clasificados (clima Severo, alta resistencia, espesores en paredes exteriores igual o inferior de 2,5mm clase B). Norma UNE EN 12608, Perfiles de 5 cámaras y 149 mm en marco y hoja de 5 cámaras y 76 mm. Adecuado para doble y triple acristalamiento hasta 52 mm. Soporta en su hoja peso máximo de 250 Kg. Eficiencia energética del perfil valor $U_f = 1,5 \text{ W/ m}^2\text{K}$. refuerzos en hoja y marco acero cincado con espesor mínimo de 1,2 mm.

Composición material exento de plomo y metales pesados.

Garantía : 10 Años para perfiles en Masa Blanco y 5 años para color lacado y foliado.

Prestaciones, organismos notificados :

WTCB.be ; Cidemco - Tecnalía : N° 1239

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000	Clase 8A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000	Clase C4
Transmitancia térmica	1,4 W/m ² k
Máximo aislamiento acústico	44 dB.

* Ensayo de referencia ventana de 2000 x 2100 m. 1 hoja

Opciones disponibles: Acabados dos caras o bicolor.
Acabados PVC:, Blanco, Beige o Gris.
Foliados texturas en madera y foliados colores lisos
Acabados lacados en toda la gama de la carta de color Ral



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck nv, Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T + 34 902 209 001 • F + 34 902 209 002 • info@deceuninck.es • www.deceuninck.es