

Sistema iSlide#neo

Ventanas/puerta deslizante sistema para dos y/o tres carriles iSlide#neo, compuesta por perfiles de PVC clasificados (Clima severo, alta resistencia al impacto) Norma UNE EN 12608, perfiles de 46 mm en hoja, 70 mm en marco y sección central vista de 35mm. Refuerzos de Thermofibra en hoja y acero cincado o térmico en marco. Adecuado para acristalamiento hasta 28 mm, eficiencia energética de la ventana valor $U_f = 1,4$ W/m²k. Posibilidad de solera, marco inferior, en aluminio para accesibilidad personas de movilidad reducida. (diferentes prestaciones)

Compatible con cajón de persiana PROTEX

Composición material exento de plomo y metales pesados.

Garantía : 5 Años para perfiles en color lacado y foliado.

Prestaciones:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000

Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000

Clase 7B

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000

Clase B2

Transmitancia térmica

$U_f = 1,4$ W/m²k

Máximo aislamiento acústico

28 a 33 dB. (según acristalamiento)

Acristalamiento

24/28 mm

Opciones disponibles: Acabados dos caras o bicolor.
Acabados PVC:, Blanco, Beige o Gris.
Foliados texturas en madera y foliados colores lisos
Acabados lacados en toda la gama de la carta de color Ral



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck nv, Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T + 34 902 209 001 • F + 34 902 209 002 • info@deceuninck.es • www.deceuninck.es