

Sistema Zendow#neo PREMIUM 70

Suministro y colocación de ventanas / puertas Sistema Zendow#neo Premium practicable-oscilobatiente 70 mm, compuestas por perfiles de PVC clasificados I para clima severo (clase S según la norma UNE-EN 12608). Profundidad de 70 mm en marco y 82 mm en hoja con 6 cámaras, adecuado para doble y triple acristalamiento hasta 54 mm, eficiencia energética de perfil valor $U= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, eficiencia energética de la ventana valor $W=$ desde $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, refuerzo en marco acero cincado con espesor mínimo de 1,5 mm refuerzos en marco de acero cincado de espesor mínimo de 1,5 mm; hoja con refuerzo de Thermofibra y juntas EPDM.; 100% reciclables.

Composición material exento de plomo y metales pesados.

Certificado Aenor (sello N), Certificado CSTB.

Garantía : 10 Años para perfiles en PVC masa en Blanco.

Prestaciones, organismos notificados :

Ensatec: Nº 288

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000	Clase E1050
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000	Clase C5
Transmitancia térmica UF	$1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Máximo aislamiento acústico	48 dB.

* Ensayo de referencia ventana de 1230 x 1.480 m. 2 hojas

Opciones disponibles: Acabados dos caras o bicolor.

Acabados PVC:, Blanco, Beige o Gris.

Foliados texturas en madera y foliados colores lisos

Acabados lacados en toda la gama de la carta de color Ral



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck nv, Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T + 34 902 209 001 • F + 34 902 209 002 • info@deceuninck.es • www.deceuninck.es

deceuninck



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck nv, Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T + 34 902 209 001 • F + 34 902 209 002 • info@deceuninck.es • www.deceuninck.es